

Dafo brannpost er robust og pålitelig, tilpasset kravene i offentlig miljø. Den finnes i mange varianter og størrelser for ulike rom og bruksområder.

Et pålitelig brannvernredskap

Brannposter er et pålitelig brannvernredskap med mange fordeler:

- Ubegrenset mengde slukkemiddel
- Lang kastelengde
- Lett å bruke

Normalt skal brannposter finnes i varehus og større forsamlingslokaler samt i butikker og lagre av en viss størrelse. Ta hensyn til følgende ved prosjektering og installasjon:

- Minste slangedimensjon skal være 19 mm. Mindre dimensjoner gir for lav vannføring.
- Slangelengden bør normalt ikke overstige 25 meter. Lengre slange vanskeliggjør slangeutlegget og forsinker innsatstiden.
- Brannpostene skal plasseres slik at alle deler og rom i bygningen kan nås med slangen. Avstanden mellom brannpostene skal ikke være større enn at slangene overlapper hverandre.
- Brannposter bør ikke plasseres i trapperom. De skal heller ikke plasseres slik at slangen må trekkes gjennom branndører.
- Vanntilførselen skal skje med rør av minst samme dimensjon som brannposten. Det gjelder også stengeventilen.

Brannpost med brannslukningsapparat

Brannposten finnes også med plass til brannslukningsapparat i skapet. Skapet leveres både for innfelt og utenpåliggende montering.

Mange tekniske fordeler

Skapene er utstyrt med lås montert bak knuseglass. Skapet kan også åpnes med brannskapnøkkel.

Brannpostene er utstyrt med et tåkestrålerør for rask og effektiv slukking. Munnstykket kan stilles om til samlet stråle for lengre kastelengde.

Tåkestrålerørene på samtlige brannposter har tilkobling for trykkprøving. Det forenkler service og vedlikehold.

Brannpostene leveres med gummislange eller med en formstabil vevslange. Vevslangen er tynnvegget og har svært lav vekt, noe som gjør den lett å arbeide med og smidig å trekke ut. Den tar også liten plass, slik at en mindre trommel kan brukes.

Den tekstilarmerte gummislangen egner seg for miljøer der slangen brukes mye og utsettes for mye slitasje.

Brannposten er produsert i henhold til den felleseuropeiske standarden for brannposter, EN 671-1, og er CE-merket.

For ytterligere tekniske data om de ulike modellene, se oversikt på nettsiden samt prislister.

Konstruksjon

Senterrullen (slangetrommelen) er produsert i Norden. Nav, ventil og vannførende deler i strålerøret er produsert i messing. Skap med dør er produsert i 1,5 mm stålplate. Platedetaljene er fosfatert og pulverlakkert. Lakken ovnsherdes, noe som gir høy finish og slitestyrke. Trommelen er alltid rød, og skapet er hvitt som standard. Skapene kan også spesialbestilles i en rekke andre farger.

Høyrehengslet dør leveres som standard, men døren kan i ettertid monteres om til venstrehengslet. Det er også mulig å bestille venstrehengslet dør fra fabrikk.

Skapene finnes for utenpåliggende eller innfelt montering. Skapet finnes også i smal utførelse for å redusere utstikk fra vegg eller muliggjøre montering i tynne vegger.

Brannpostene leveres som komplett enhet, ferdige for installasjon. I leveransen inngår skap, strålerør, kuleventil, gjengenippel for tilkobling til ¾" eller 1" rør samt varselskilt (dekal).

Som alternativ finnes skap og trommel i rustfritt stål, SS 2333, beregnet på korrosivt miljø.

Utenpåliggende skap

Type	Slangedimensjon	Slangelengde	Skapets mål i mm b x h x dybde	Artikkelnr.
Gummislange – tekstilarmert formstabil gummislange				
S24 G/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5310-12
S24 G/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5310-13
S24 G/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5310-14
S29 G/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5310-15
S29 G/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5310-16
S24 G/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5310-22
S29 G/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5310-23
S29 G/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5310-24
Formstabil vevslange				
S24 F/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5310-32
S24 F/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5310-33
S24 F/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5310-34
S29 F/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5310-35
S29 F/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5310-36
S24 F/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5310-42
S29 F/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5310-43
S29 F/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5310-44

Innfelt skap

Type	Slangedimensjon	Slangelengde	Skapets mål i mm b x h x dybde	Artikkelnr.
Gummislange – tekstilarmert formstabil gummislange				
SI24 G/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5320-12
SI24 G/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5320-13
SI24 G/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5320-14
SI29 G/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5320-15
SI29 G/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5320-16
SI24 G/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5320-22
SI29 G/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5320-23
SI29 G/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5320-24
Formstabil vevslange				
SI24 F/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5320-32
SI24 F/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5320-33
SI24 F/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5320-34
SI29 F/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5320-35
SI29 F/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5320-36
SI24 F/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5320-42
SI29 F/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5320-43
SI29 F/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5320-44

Smale skap

Type	Slangedimensjon	Slangelengde	Skapets mål i mm b x h x dybde	Artikkelnr.
Utenpåliggende – gummislange				
S14 G/19/25	19 ¾"	25 m	790x790x140	19-5312-13
S14 G/25/15	25 1"	15 m	790x790x140	19-5312-21
S16 G/19/30	19 ¾"	30 m	790x790x160	19-5313-14
S16 G/25/20	25 1"	20 m	790x790x160	19-5313-22
S18 G/19/20	19 ¾"	30 m	790x790x180	19-5314-14
S18 G/25/30	25 1"	30 m	790x790x180	19-5314-24
Innfelt – formstabil vevslange				
SI14 F/19/25	19 ¾"	25 m	790x790x140	19-5322-33
SI14 F/25/15	25 1"	15 m	790x790x140	19-5322-41
SI16 F/19/25	19 ¾"	25 m	790x790x160	19-5323-33
SI16 F/19/30	19 ¾"	30 m	790x790x160	19-5323-34
SI16 F/25/20	25 1"	20 m	790x790x160	19-5323-42
SI18 F/19/30	19 ¾"	30 m	790x790x160	19-5324-34
SI18 F/25/30	25 1"	30 m	790x790x290	19-5324-44

Smale skap finnes i flere varianter. Det finnes også minibrannposter for trange rom. For komplett modellprogram, se prisliste eller nettside.

Oppvarmet skap for utendørs montering

Brannpostskapene finnes også i isolert utførelse for utendørs montering. Skapet er utstyrt med termostatstyrt elektrisk oppvarming som gjør at vannet ikke fryser vinterstid. Også de isolerte brannpostskapene kan leveres i rustfri utførelse.

Nisjebrannpost for eksisterende hull i vegg

For eksisterende hull i vegg kan en nisjebrannpost brukes. De brukes ofte for å erstatte parallellfoldet brannslange. Skapet mangler bakstykke og består kun av skapramme og luke. Slangetrommel, slange og strålerør inngår.

Som standard har skapene 140 mm utstikk fra vegg. Alternativt kan de produseres med 50 eller 80 mm utstikk.

Brannbeskyttet skap

For innbygging i brannklassifisert vegg finnes isolert skap i brannklasse EI60. Se vår nettside eller prisliste for varianter og modellutvalg.